itBUD
ZAKŁAD NOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

CE

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 01/AC55/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

   AC55 MASA KLEJĄCO-MOCUJĄCA DO INSTALACJI ODWODNIENIA LINIOWEGO

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

   Data produkcji stanowi nr partii została umieszczona na opakowaniu wyrobu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

   Masa Klejąco-Mocująca AC55 jest gęsto – plastyczną, łatwą w użyciu, zapewniającą skuteczne mocowanie mieszanką używaną do trwałego obsadzania, mocowania elementów systemów odwodnienia liniowego w posadzkach betonowych i przemysłowych. Trwale i skutecznie wiąże odwodnienie z kanałem, eliminując awarie i efekty tzw. ruchomego korytka. Zastępuje tradycyjne metody montażu w/w elementów.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

   Itbud Sp. zo.o. Zakład Nowych Materiałów Budowlanych
   02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, www.itbud.com.pl

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:
   nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

   System oceny zgodności dla wyrobu: 4

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
   PN-EN 1504-3

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Aprobata Techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nr	właściwości	Wartość wymagana	Jedn.
1	Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	**Min. 55**	[N/mm^2]
2	Przyczepność do podłoża betonowego kondycjonowa-nego 28 dni, chropowatość uzyskana przez szlifowanie siatką ścierną gradacji „80"	≥ 0,5	[Mpa]
3	Gęstość świeżej masy	**1,80**	[kg/dm^3]
4	Proporcje mieszania	**Od 3- 4**	Litr wody
5	Czas zużycia mieszanki	**Ok 20**	minut
6	Zużycie	**15-20**	kg / m^2 / 1 cm grubości
7	Opakowania	**25**	[kg]
8	Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do kleju do płytek C2TE	≥ 0,5	[Mpa]

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

/-CE PREZES ZARZĄDU

.....mgr inż. Marek Maciaszek.....

Warszawa, 21.01.2015