

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SYSTEMU GRIGIO FUTURA P				
czynność	przeznaczenie	produkt systemu	wydajność	opakowania handlowe
wzmacnianie podłoża	poniżej 1 Mpa na odrywanie	itPOX GP	0,4 kg/m <sup>2</sup>	12 kg
naprawa podłoża	nierówności i ubytki	Grigio Base	1 kg/1mm grubości/1 m <sup>2</sup>	20 kg
	pęknięcia	itPOX Z + kruszywo kwarcowe 0,1-0,2 mm	do pełnego wypełnienia	6,5 kg, 13 kg, 22,1 kg
	usunięcie dylatacji	stalowe druty, itPOX Z + mata szklana		
warstwa szczepna	żywiczna	itPOX Z + kruszywo kwarcowe 0,1-0,8 mm	0,15 kg/m <sup>2</sup>	2 kg, 5 kg, 10 kg
	akrylowa	Kwarc Grunt Plus		
warstwa mikrocementowa podkładowa		Grigio P	1 kg/m <sup>2</sup>	20 kg, 10 kg
grunt międzywarstwowy	akrylowy	RG-P	0,1 kg/m <sup>2</sup>	5 kg, 10 kg
warstwa mikrocementowa końcowa		Grigio P	2 kg/m <sup>2</sup>	20 kg, 10 kg
zabezpieczenie powierzchni	lakier wewnątrz	itPUR W	0,2 kg/m <sup>2</sup>	1,25 kg, 7,5 kg
		itPUR 3K	0,2 kg/m <sup>2</sup>	1,77 kg
		itPUR R	0,2 kg/m <sup>2</sup>	1,17 kg
	lakier na zewnątrz	itPUR RZ	0,2 kg/m <sup>2</sup>	3 kg
	impregnat wewnątrz i na zewnątrz	WAX-D	0,2 kg/m <sup>2</sup>	5 kg, 10 kg
doszczelnienie w strefach mokrych	impregnat 2 składnikowy	itPRO	0,1 kg/m <sup>2</sup>	0,5 kg